

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE				COEFIC.	ONERADO	DESONERADO
SINAPI	COMP-01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2					6,46	6,51
SINAPI-I	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,01	0,01	0,01	0,0017000	8,62	10,64
COTAÇÃO ANP	COTAÇÃO ANP	ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	KG	5,88	5,88	5,87	1,2000000	4,90	4,90
SINAPI-I	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,22	0,22	0,25	0,0010000	227,14	250,67
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	0,03	0,03	0,0020000	15,36	15,08
SINAPI-I	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,23	0,23	0,25	0,0017000	140,80	152,85
SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,04	0,05	0,05	0,0014000	38,44	37,65
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,04	0,04	0,05	0,0010000	49,81	50,85